

| コベルコ建機 | 型式       | 排ガス  | 騒音 | バケット容量<br>(山積)<br>m <sup>3</sup> | 機械質量<br>t | 寸法(バケット地上位置) |         |         | 最小回転半径(軸<br>最外回転)<br>m | 走行速度       |            | 出力<br>kW | ダンピング<br>クリアランス<br>m | ダンピング<br>リーチ<br>m | タイヤサイズ         | 燃料<br>タンク<br>容量<br>ℓ |
|--------|----------|------|----|----------------------------------|-----------|--------------|---------|---------|------------------------|------------|------------|----------|----------------------|-------------------|----------------|----------------------|
|        |          |      |    |                                  |           | 全長<br>m      | 全幅<br>m | 全高<br>m |                        | 前進<br>km/h | 後進<br>km/h |          |                      |                   |                |                      |
|        |          |      |    |                                  |           |              |         |         |                        |            |            |          |                      |                   |                |                      |
|        | LK40Z-5  | 特特07 | 低  | 0.4                              | 2.89      | 4.02         | 1.57    | 2.42    | 3.06                   | 0~15.0     | 0~15.0     | 22.6     | 2.13                 | 0.78              | 12.5/70-16-6PR | 55                   |
|        | LK50Z-5  | 特特07 | 低  | 0.5                              | 3.31      | 4.4          | 1.69    | 2.51    | 3.28                   | 0~15.0     | 0~15.0     | 30.1     | 2.42                 | 0.79              | 15.5/60-18-8PR | 55                   |
|        | LK120Z-6 | 特特07 | 低  | 1.3                              | 6.73      | 6.17         | 2.35    | 2.99    | 4.48                   | 0~34.4     | 0~34.4     | 71.2     | 2.72                 | 0.935             | 16.9-24-10PR   | 120                  |
|        | LK150Z-6 | 特特07 | 低  | 1.6                              | 7.87      | 6.55         | 2.45    | 3.02    | 4.64                   | 0~34.1     | 0~34.1     | 94       | 2.75                 | 0.99              | 18.4-24-10PR   | 175                  |
|        | LK190Z-6 | 特特07 | 低  | 2.4                              | 10.92     | 7.3          | 2.45    | 3.20    | 4.95                   | 0~35.8     | 0~35.7     | 111      | 2.69                 | 1.13              | 17.5-25-12PR   | 210                  |
|        | LK230Z-6 | 特特07 | 低  | 3.0                              | 14.28     | 7.7          | 2.67    | 3.34    | 5.22                   | 0~36.9     | 0~37.4     | 137      | 2.75                 | 1.16              | 20.5-25-12PR   | 270                  |
|        | LK270Z-6 | 特特07 | 低  | 3.6                              | 17.75     | 8.13         | 2.80    | 3.44    | 5.43                   | 0~36.9     | 0~37.4     | 152      | 2.88                 | 1.22              | 23.5-25-16PR   | 290                  |
|        | LK310Z-6 | 特特07 | —  | 4.0                              | 19.84     | 8.31         | 3.10    | 3.48    | 5.65                   | 0~33.1     | 0~33.8     | 167      | 3.04                 | 1.19              | 23.5-25-16PR   | 300                  |
|        | LK350Z-6 | 特特07 | —  | 4.5                              | 23.03     | 8.72         | 3.10    | 3.54    | 5.80                   | 0~36.0     | 0~36.4     | 202      | 3.05                 | 1.26              | 26.5-25-16PR   | 370                  |
|        | LK470Z-6 | 特特07 | —  | 5.0                              | 30.23     | 9.28         | 3.45    | 3.76    | 6.16                   | 0~34.0     | 0~26.1     | 263      | 3.22                 | 1.35              | 29.5-25-22PR   | 465                  |
|        | LK560Z-6 | 特特07 | —  | 6.1                              | 45.7      | 11.35        | 3.77    | 4.17    | 7.05                   | 0~36.0     | 0~23.6     | 345      | 3.29                 | 2.00              | 35/65-33-24PR  | 660                  |