

7. ローラ

型式	排出ガス	低騒音	機械質量	質量		寸法			軸距	最低地上高	最小回転半径	締固め幅	前輪		後輪		起振力	出力	前後進速度範囲	燃料タンク容量
				前輪	後輪	全長	全幅	全高					直径	幅	直径	幅				
				t	t	t	m	m					m	m	m	m				
JV25CW-6 コンバインドローラ	特特07	超低	2.44	1.32	1.07	2.62	1.29	1.57	1.95	0.28	3.8	1.2	67.5	120	9.5/65-15*4本		20.6	21.1	0~10	36
JV25DW-6 タンデムローラ	特特07	超低	2.555	1.23	1.28	2.63	1.29	1.57	1.95	0.28	3.8	1.2	67.5	120	67.5	120	20.6×2	21.1	0~10	36
JV40CW-6 コンバインドローラ	特特07	超低	3.6	1.96	1.67	3.11	1.39	1.73	2.30	0.28	4.3	1.3	80.0	130	10.5/80-16*4本		24.5	21.1	0~12	47
JV40DW-6 タンデムローラ	特特07	超低	4	1.96	1.96	3.10	1.39	1.73	2.30	0.28	4.3	1.3	80.0	130	80.0	130	24.5×2	21.1	0~10.5	47